

---

## **Technisches Datenblatt / *technical data sheet***

---

Qualität / *quality*

**Angelpearl**

**Rev. 0/18.11.2014**

Farben / *colors*

blau; fliederblau; pink

*Keine Standardtype*

---

**Raumgewicht netto**  
*net density*

**DIN EN ISO 845**

44 - 51 **kg/m<sup>3</sup>**

**Druckspannungswert CV40**  
*compression result*

**DIN EN ISO 3386-1**

1,2 - 1,6 **kPa**

**Druckverformungsrest**  
*compression set*

**DIN EN ISO 1856**

≤ 4 **%**

**Zugfestigkeit**  
*tensile strength*

**DIN EN ISO 1798**

≥ 30 **kPa**

**Bruchdehnung**  
*elongation at break*

**DIN EN ISO 1798**

≥ 100 **%**

---

## **Zertifikate / *certificates***

---

**LGA - schadstoffgeprüft**

erfüllt / *complied*

---

### **Anmerkung:**

Der Druckverformungsrest wird nicht bei jeder Charge gemessen.

Ein Nachweis der Brandschutzeigenschaften erfolgt nur auf Anfrage. Farb- und technische Änderungen vorbehalten.

Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten der Produktion.

Verbindliche Zusagen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Eurofoam.

### **Note:**

*Compression set ist not always tested. Analysis of the burning characteristics on enquiry only.*

*Color and technical changes reserved. The technical data are average production results.*

*Firm commitments need a written confirmation of Eurofoam.*

---